Luminaire
Code 2151010AHEB
Name AOL SYSTEM C/W 60° SLV TER SX 3000K HEB
Measurem.
Code FTS2600164
Name AOL SYSTEM C/W 60° SLV TER SX 3000K HEB

Luminaire Flux	815 lm	Luminaire Power	8.0 W	Efficacy	101.875 lm/W	Efficiency	100.00%
Source Flux	815 lm	Maximum value	162.58 cd/klm	Position	C=20.00 G=5.00	CG	Sym. on planes 0-180


Rectangular Luminaire	Length	475 mm	Width	50 mm	Height	50 mm
Rectangular Luminous Area	Length	475 mm	Width	50 mm	Height	50 mm

Horizontal Luminous Area	0.023750 m2	Emitting area on Plane 180°	0.023750 m2
Emitting area on Plane 0°	0.023750 m2	Emitting area on Plane 270°	0.002500 m2
Emitting area on Plane 90°	0.002500 m2	Glare area at 76°	0.028790 m2


Coordinate system	CG	Symmetry Type	Sym. on planes 0-180
Date	26-03-2024	Maximum Gamma Angle	180
Measurement Distance	0.00	Measurement Flux	815 lm

LED Flux=1066lm LED Power=8W Eff=76% EfcLed=133lm/W EfcLum=102lm/W CCT=3000K Ra=90 R9=50 SDCM=3 L70(10k)=60000h

C.I.E.	33 61 83 70 100	D DIN 5040	B21
F UTE	0.70 H + 0.30 T	B NBN	BZ 6



475mm x 50mm



Semipiani C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 30.45 %
DLOR 69.55 %
RN 30.45 %