


# A.24 - Binario Magnetico Soffitto - Giunto Curvo (non magnetico) - 750mm - 90° - Rame Spazzolato

Carlotta de Bevilacqua



IP20   



## Note

Ogni elemento lineare, angolare e curvo è dotato di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente. Staffa per il fissaggio a soffitto inclusa: 1 per lunghezza 1176mm o 2 per lunghezza 2352mm. A seconda del driver scelto il prodotto potrà essere non dimmerabile o dimmerabile DALI.

## DESCRIZIONE

A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l'architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.

**CODICE PRODOTTO: AQ63018**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AQ63018**
- Colore: **Rame Spazzolato**
- Installazione: **Soffitto**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

Accessories



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Undimmable  
AQ17901



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable  
AQ17904



A.24 - Magnetico - Parete/Soffitto - Testata per passaggio cavi (1 pz) - Rame Spazzolato  
AQ39518



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 240W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") - 244x68x38H  
AQ18000



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 150W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a "DALI-Selv interface") - 244x68x38H  
AQ18100



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - DALI  
AQ17201



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - DALI  
AQ17204



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible  
AQ17201APP



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - APP Compatible  
AQ17204APP



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - DALI  
AQ16000



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible  
AQ17701APP



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - DALI  
AQ16801