


A.24 Stand-alone - Ceiling Circular - Diffused Emission - Ø 1500mm - 3000K - DALI - Black

Carlotta de Bevilacqua



IP20    Dimmbar: 



LUMINAIRE

- Watt: **132W**
- Lichtstrom (lm): **10939lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **60%**
- Efficacy: **82.87lm/W**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **Dali**

Anmerkungen

220/240Vac 50/60Hz electronic driver included. Uses 1 DALI address.

BESCHREIBUNG

A.24 ist ein neues vollständiges und flexibles System, um das Licht im Raum zu zeichnen. Ein einziges Profil von nur 24 mm kann als Einbau-, Decken- oder als Pendelleuchte als nicht-kontinuierliche Lösung installiert werden, auch um den Ecken einer flachen oder dreidimensionalen Fläche zu folgen. In dieses Profil fügen sich verschiedene Performances ein: diffuses Licht, Sharp- Lichtleiter mit drei Öffnungen oder eine intelligente Magnetschiene. A.24 wird dadurch nicht nur zum flexiblen System, sondern zur offenen Plattform, um andere Architectural-Kollektionen unterzubringen. In der Pendelversion können diese Performances durch indirekte Lichtemissionen integriert werden. Die drei Lösungen können sich in Intervallen wiederholen, um mit größter Flexibilität der Architektur und den Funktionen des Ambientes zu folgen. Die Kompetenz von Artemide offenbart sich nicht nur in der Lichtqualität, sondern auch in der Fähigkeit von A.24, sich mit elektrischen Direktverbindungspunkten bis zu 14 Metern frei im Raum zu bewegen.

ARTIKELNUMMER: AQ65004

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **AQ65004**
- Farbe: **Black**
- Installation: **Deckenleuchte**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Anwendungsbereich: **Innenbeleuchtung**
- design: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSION

- Höhe: **cm 5.4**
- Breite: **cm 150**
- Gewicht: **kg 8.5**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **136W**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **80**

ZUBEHÖR

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.24 Stand-alone - Ceiling and Suspension
Sharpening Optional Accessory - For Ø 1550mm
AQ94100

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.24 Stand-alone - Trimless frame to be used for
recessed the power kit - Ceiling Ø1122 and Ø1500
AQ94200