


A.39 Incasso Emissione Sharping - Modulo Strutturale Trim - 1184mm - 52° - 4000K - Non Dimmerabile/Dimmerabile DALI - 3x4 Ottiche - Argento


Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.



IP 20  Dimmerabile: 



LUMINAIRE

- Watt : **33W**
- Flusso luminoso emesso: **2564lm**
- CCT: **4000K**
- Efficiency: **73%**
- Efficacy: **77.70lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmable Typology: **Dali**

Note

CODICE PRODOTTO: BH21505

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **BH21505**
- Colore: **Argento**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Emissione: **Diretta**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 5.5**
- Profondità incasso: **cm 5.7**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **33W**
- Temperatura Colore (K): **4000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

Louvers fornite a parte.
Alimentazione 900mA SELV fornita a parte.
Interfaccia APP fornita a parte.
Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.

Accessories



Louvre - 1184mm 3x4 ottiche - bianco AE41001



Louvre - 1184mm 3x4 ottiche - Nero AE41004

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) -
Fino a 15m - Argento AT09105



Driver 45W - 900mA - 220-240V - Undimmable
DV1023

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) -
Fino a 35m - Argento AT09205



Driver 45W - 900mA - 220-240V - Undimmable
DV1025

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver - 220-240V - APP DV1053APP

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 Incasso - Kit testate terminali trim (Kit 2x) - Fino
a 5m - Argento AT09005