



A.39 Sospensione - Emissione Diretta + Indiretta - 1184mm - 20° - 3000K - Dimmerabile DALI - 2x4 Ottiche - Bianco

Carlotta de Bevilacqua



IP 20    Dimmerabile: 



LUMINAIRE

- Watt : **53W**
- Flusso luminoso emesso: **4578lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **81%**
- Efficacy: **86.38lm/W**
- CRI: **80**
- Dimmable Typology: **Dali**

Note

Louvers fornite a parte.
Interfaccia APP fornita a parte.
Il driver APP esclude il funzionamento tramite DALI e viceversa.

DESCRIZIONE

Versione ottimizzata per applicazioni in linea con grandi lunghezze. Emissione diffondente diretta e diretta + indiretta. Versioni incasso trim, trimless, sospensione e soffitto. Versione dimmerabile e non dimmerabile in due temperature di colore 3000K e 4000K.

CODICE PRODOTTO: BH12201

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **BH12201**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Sospensione**
- Serie: **Architectural Indoor**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 118**
- Larghezza: **cm 4.5**
- Altezza: **cm 8.5**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **25W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **26W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Service Life: **L90 (20K) 118000h**

Accessories



Louvre - 1184mm 2x4 ottiche - Bianco AE40001



Louvre - 1184mm 2x4 ottiche - Nero AE40004

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Giunto meccanico + 1 cavo sospensione
AT09500



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.) Kit
lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i
riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse
maggiore lungo la lunghezza del modulo) AF06000

NO
IMAGE
AVAILABLE

Angolo louvre - Angolo a 90° per raccordare due
louvres sullo stesso piano - Bianco BH44001

NO
IMAGE
AVAILABLE

Angolo louvre - Angolo a 90° per raccordare due
louvres sullo stesso piano - Nero BH44004

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione
dimmerabile APP (2 cavi sospensione + 1 cavo
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500APP

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit sospensione con alimentazione
dimmerabile (2 cavi sospensione + 1 cavo
alimentazione L=2mt (5 poles) AT10500

NO
IMAGE
AVAILABLE

A.39 - Kit testate terminali (Kit 2x) - Bianco
BH16401