


Sharp - 4 optic unit - 11W - 20° Violet Integralis Trim Nero

Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

Sistema ottico brevettato ad alta efficienza che associa un'ottica polinomiale a ad un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio. Elevata uniformità di illuminamento e pieno controllo dell'emissione. Completa assenza di possibili difetti luminosi come macchie e multiombra. Profondità di incasso 60 mm. Adatto ad un soffitto da 1 a 25 mm. Disponibile nelle versioni trim, trimless e SMD.



IP20 


CODICE PRODOTTO: AF10604IN4

CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **AF10604IN4**
- Colore: **Nero**
- Installazione: **Incasso**
- Serie: **Architectural Indoor**
- Ambiente di utilizzo: **Interni**
- design by: **Carlotta de Bevilacqua**

DIMENSIONI

- Lunghezza: **cm 16.4**
- Larghezza: **cm 5.5**
- Altezza: **cm 5.5**



LUMINAIRE

- Watt : **11W**
- Flusso Radiante: **3495mW**
- CRI: **90**

Note

Louvres e alimentazione a 900mA SELV forniti a parte. (Necessari per l'installazione)

Consultare attentamente foglio istruzioni e scheda prodotto dello specifico codice per informazioni sui requisiti minimi di installazione.

Accessories

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 20-25W - 220-240Vac - 164x38x25 (LxWxH) - Dimmable DALI/PUSH DV1003



Louvres 4x Bianco AF95201



Louvres 4x Nero AF95204

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 19,8W 900mA - 220-240Vac - 125x38x23 (LxWxH) - 4x Optic Units - Min Ceiling depth 60mm - Undimmable DV1002



Kit lenti grazer con emissione Sharping (4 pz.) Kit lenti ellittiche 26°x70°. Deve essere utilizzato sopra i riflettori S 20° per ottenere un fascio ellittico (asse maggiore lungo la lunghezza del modulo) AF06000

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 20W - 220-240Vac - 125x38x23 (LxWxH) - 4x Optic Units - Min Ceiling depth 60mm - Undimmable DV1081

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 37W - 220-240 - 124x79x22 (LxWxH) - Min Ceiling depth 80mm - Artemide APP DV1082IN4APP

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 16/20/23/25/28/32W - 900mA - 220-240 156x52x26 (LxWxH) Dimmable DALI/PUSH M077401

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 48W - 900mA - 220-240 125x82x29 (LxWxH) Dimmable DALI PUSH/1-10V/0-10V DV1063

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 20W 900mA - 220-240Vac - 180x32x32 (LxWxH) - 4x Optic Units - Min Ceiling depth 80mm - DALI DV1008