Luminaire
Code 2604C10AHEB
Name AOL SYSTEM S 22° SLV TER DX 3500K HEB
Measurem.
Code FTS2600181
Name AOL SYSTEM S 22° SLV TER DX 3500K HEB


Luminaire Flux	1169 lm	Luminaire Power	11.0 W	Efficacy	106.269 lm/W	Efficiency	100.00%
Source Flux	1169 lm	Maximum value	159.90 cd/klm	Position	C=15.00 G=2.00	CG	Double Symmetrical

Rectangular Luminaire	Length	685 mm	Width	50 mm	Height	50 mm
Rectangular Luminous Area	Length	685 mm	Width	50 mm	Height	49 mm
Horizontal Luminous Area	0.034250 m2		Emitting area on Plane 180°		0.034250 m2	
Emitting area on Plane 0°	0.034250 m2		Emitting area on Plane 270°		0.002500 m2	
Emitting area on Plane 90°	0.002500 m2		Glare area at 76°		0.041518 m2	
Coordinate system	CG		Symmetry Type		Double Symmetrical	
Date	12-09-2024		Maximum Gamma Angle		180	
Measurement Distance	0.00		Measurement Flux		1169 lm	

LED Flux=1421lm LED Power=11W Eff=82% EfcLed=129lm/W EfcLum=106lm/W CCT=3500K Ra=90 R9=50 SDCM=3 L70(10k)=60000h


C.I.E.	33 60 83 70 100	D DIN 5040	B21
F UTE	0.70 H + 0.30 T	B NBN	BZ 6

685mm x 50mm



Semipiani C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0



ULOR 29.66 %
DLOR 70.34 %
RN 29.66 %